远程访问 IE 浏览器设置

注意:

Win 7 以上操作系统,请不要使用桌面 IE 浏览器,必须从 IE 安装目录下以"管理员方式运行"程序。方法如下:

A. 打开计算机—>C 盘→ Program Files 文件夹 →Internet Explorer-→iexplore.exe



ſ		
Ì		▶ 本地磁盘 (C:) ▶
	文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(I) 帮助(H)
	组织 🔻 🛛 门 打开	包含到库中 ▼ 共享 ▼ 新建文件夹
	☆ 收藏夹	名称 ^
	🚺 下载	🌗 AppData
	■ 桌面	Jutodesk
ß	💹 最近访问的位置	🎉 Brother
	🝊 OneDrive	
1		unetpub
	库	
搯	🛃 视频 🛛 🗉	Derflegs
	■ 图片	Program Files
	🖹 文档	Program Files (x86)
眼		
		Windows

	Windows	
🔾 🕞 🗢 📙 🕨 计算机	▶ 本地磁盘 (C:) ▶ Program Files ▶	
文件(F) 编辑(E) 查看	工具(1) 帮助(1)	
组织 ▼ 🛛 🛜 打开	包含到库中 ▼ 共享 ▼ 新建文件夹	
	2 約	4923
☆ 收藏夹		20.
🗼 下载	January Autodesk	20:
📃 桌面	CCBComponents	20:
📃 最近访问的位置	퉬 Cisco Packet Tracer 7.0	20:
🐔 OneDrive	퉬 Common Files	20:
	퉬 Corel	20:
库	퉬 DVD Maker	20:
₩ 视频	퉬 ICBCEbankTools	20:
	Jintel	20:
	길 Internet Explorer	20:
	🌗 Java	20:
₫' 目尓	퉬 JisuPdfEditor	20:
	퉬 KMSpico	20:
🖳 计算机	Microsoft Comos	201



以下是 IE 设置内容:

1. 打开 IE 浏览器,在 IE 工具选项里找到兼容视图,添加 KVM IP 地址如下:

	n 🛧 🤹
打印(P)	۱.
文件(F)	•
缩放(Z) (100%)	+
安全(S)	+
将网站添加到"开始"菜单(M)	
查看下载(N)	Ctrl+J
管理加载项(M)	
F12 开发人员工具(L)	
转到已固定的网站(G)	
兼容性视图设置(B)	
Internet 选项(O)	
关于 Internet Explorer(A)	

兼容性视图设置	×
更改兼容性视图设置	
液加化网站 (1)	2
https://192.168.0.100	添加 (A)
已添加到兼容性视图中的网站(W):	
	删除(B)
▼「在兼容性视图由显示 Intranet 站占(I)	
☑ 使用 Microsoft 兼容性列表 ①	
阅读 Internet Explorer 隐私声明了解详细信息	3
	关闭 (C)

兼容性视图设置	×					
更改兼容性视图设置						
添加此网站 (2):						
	添加 (A)					
已添加到兼容性视图中的网站(11):						
192.168.0.100 添加成功	開除金					
 ✓ 在兼容性视图中显示 Intranet 站点 ① ✓ 使用 Microsoft 兼容性列表 ① 阅读 Internet Explorer 隐私声明 						

2. 在 Internet 选项里选择 -→ 安全---→ Internet







Internet 选项	?	
安全设置 - Internet 区域		×
设置		
		*
 ▲ ActiveX 控件和面件 ▲ ActiveX 控件自动提示 		
● 对标记为可安全执行脚本的 ActiveX 控件执行服	呠*	
 ○ 提示 2 ○ 剥未标记为可安全执行脚本的 ActiveX 控件初始 	讹并	t
 ○ 月前 (小女王) ◎ 提示 		
	•	Ŧ
*在重新启动你的计算机后生效		
重置自定义设置		
重置为®: 中-高 (默认值) ▼ 重:	置(2).	
	IIn	
1	坝	洞
	122713	

安全设置 - Internet 区域
设置
● 禁用 ● 启用 ● 仅允许经过批准的域在未经提示的情况下使用 ActiveX ● 禁用 ● 白田
 ● 下载未签名的 ActiveX 控件 ● 禁用(推荐) ● 启用(不安全) 1 ● 提示
 ▶ 動已签名的 ActiveX 控件 ● 禁用 ● 启用 (不安全) ● 提示 (推荐) 2 ● 允许 ActiveX 筛选
*在重新启动你的计算机后生效
重置自定义设置 重置为 ®): 中-高 (默认值) ▼ 重置 ®)
3 确定 取消

3. 在 Internet 选项里选择 → 安全---→ 本地 Internet



设置如下:

安全设置 - 本地 Intranet 区域
设置
 ▲ctiveX 控件和插件 ▲ctiveX 控件自动提示 1 禁用 高用 对标记为可安全执行脚本的 ActiveX 控件执行脚本* 禁用 自用 提示 对未标记为可安全执行脚本的 ActiveX 控件初始化并# 禁用 自用 這示 三进制文件和脚本行为 2 管理员认可
*在重新启动你的计算机后生效
重置自定义设置
重置为 健): └中低 (默认值)
3 确定 取消



4. 在 Internet 选项里选择 -→ 安全---→ 受信任的站点

Internet 选项									
Ē	常规	安全	隐私	内容	连接	程序	高级		
	选择一个区域以查看或更改安全设置。								
		٢				6)	·	
	Int	ernet	本地 Intrane	. 🕅	11月193日	受限制	的站	*	
		受信任	的站点			~~~	一站	<u>5</u> (5)	
	\checkmark	该区域 件的网	包含你确(站。	言不会损	害你的计	算机或文			
		该区域	中有网站。	,					
	─该区	域的安全	级别(正) -				3		
		自分	E X N→N/N=				_		
	自定义设置 - 要更改设置,请单击"自定义级别" - 要使用推荐的设置,请单击"默认级别"								
	□ 启用保护模式(要求重新启动 Internet Explorer)(P) 自定义级别 ©) 默认级别 @)								
	将所有区域重置为默认级别 (&)								

Internet 选项	? × ,
受信任的站点	
✓ 可以添加和删除该区域的网站。该区域中的所有网站都用区域的安全设置。 1, 输入KVM IP 地址 将该网站添加到区域 @): https://192.168.0.100	 都使 (A)
网站(20):	
http://*. ccb. com http://*. ccb. com http://b2b. ccb. com http://b2b. ccb. com	<u>R)</u>
☑ 对该区域中的所有站点要求服务器验证(https:)②	
3 → 美闭(
「「「一戸川休护保式、安水里利戸切」自定义级別で)」 Internet Explorer)で)	别(0)
将所有区域重置为默认级别	川 (R)
	រុម្មី ក្
确定取消	应用(4)

5. 在 Internet 选项里选择 -→ 安全---→隐私

Internet 选项								
常规	安全	隐私	内容	连接	程序	高级		
设置 1 选择 Internet 区域设置。								
-	中 - 阻止没有精简隐私策略的第三方 Cookie - 阻止没有经你明确同意就保存你的联系信息的第三 - 方 Cookie - 限制没有经你默许就保存你的联系信息的第三方 Cookie							
前	点(2)] [导)	(I)	高级 2 \↓	(型) () () () () () () () () () () () () ()		直(12)	
□ □ 从7	下允许网络	站请求你的	物理位的	五, <u>反</u> 置①	। स्त्रमह	旧 【清除刘	点 C)	
弾出窗 □ 启用	「口阻止利 目弾出窗」	呈 口阻止程序	<u>7 (B)</u>				t (E)	
☑在	■ Infrivate 浏览启动时禁用工具栏和扩展 (T)							
					3			
		4	- <u>ā</u>	航 定	取消	í [应用(4)	

6. 证书安装如下:

打开 IE 浏览器 输入 IP 地址,打开 KVM 管理页面。IP 地址后会出现证书错误几个字。

(→) (€ sp8//192.168.0.86/login arp)	0 · 0 (FRE C 0	IP KVM ×	n ★ 9
点	击这里,选择查看证书		^
	Authenticate with Username Username Password Login	and Password!	
			v



y字签名详细信息
常规 高级
签名人信息 (S)
名称: HiKLife
电子邮件: 不可用
签名时间: 2012 年 10 月 12 日 12:30:26
● 副署 ①
签名人姓名: 电子邮件地址: 时间戳
Symantec Tim 不可用 2012年10月12日
详细信息 (2)
确定

点击查看证书

I书
常规 详细信息 证书路径
◎ ♀ 证书信息
此 CA 根目录证书不受信任。要启用信任,请将该证书安装到"受信任的根证书颁发机构"存储区。
颁友治: HiKLife
颁发者: HiKLife
有效期从 2012- 03- 20 到 2040- 01- 01
安装证书 [] 颁发者说明 [S]
了解証书的详细信息

点击安装证书





书导入向导		x
证书存储 证书存储是保存证书的系统区域。		
Windows 可以自动选择证书存储,或者如	您可以为证书指定一个位置。	
◎ 根据证书类型,自动选择证书存储		
○ 将所有的证书放入下列存储 (E)		
111日7月1月1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日	[浏览 &)]	
了解证书存储的更多信息		

点击完成



在次选择"安装证书"

ù E †	Ħ.					×
Ţ,	常规 详细信息	证书路径				
	🙀 证书信!	il.				
	此 CA 根目录 书安装到"受	证书不受信 言任的根证	手 手 の 友	夏启用信 【机构】	任,请将该证 序储区。	
		HiKLife				
	颁发者:	HiKLife				
	有效期从	2012-	03- 2	20 到	2040- 01-	01
	マの宇宙からそのは主	<u>م</u>	安装证	书(1)) 颁发者说	明⑤
	」用料理工艺和知道。	R.				

这里可以点击下一步,但建议选择将所有证书放入下列存储

证书导入向导 义
证书存储 证书存储是保存证书的系统区域。
Windows 可以自动选择证书存储,或者您可以为证书指定一个位置。
 ○根据证书类型,自动选择证书存储 ①) ◎ 將所有的证书放入下列存储 ②) 证书存储:
了解证书存储的更多信息
< 上一步 @) 下一步 @) > 取消

点击浏览,选择受信任的根证书颁发机构

选择证书存储
选择要使用的证书存储 (C)。
····································
□ 显示物理存储区 (S)
确定 取消

点	ŧ	葥	角	定
1111		4 12	ы	

书导入向导	
证书存储 证书存储是保存证书的系统区域。	
Windows 可以自动选择证书存储,或者您可	以为证书指定一个位置。
◎ 根据证书类型,自动选择证书存储 @	
◎ 将所有的证书放入下列存储 健)	
证书存储:	
受信任的根证书颁发机构	[浏览 @)
了解证书存储的更多信息	
<	上一步 🛯 下一步 🕲 💙 🛛 取消

点击下一步提示安装警告,点"是"

安全警告		\times
	你即将从一个声称代表如下内容的证书颁发机构(CA)安装证书:	
	SVClient	
	Windows 无法确认证书是否确实来自"SVClient"。你应与"SVClient"联系,以 确认证书来源。 下列数字将在此过程中对你有帮助:	
	指纹 (sha1): 6A0471CE E3A03308 7985F418 536C5278 170EA955	
	警告: 如果安装此根证书,Windows 将自动信任所有此证书颁发机构颁发的证书。 安装未经指纹确认的证书有安全风险。如果单击"是",则表示你知道此风险。	
	你想安装此证书吗?	
	是(Y) 否(N)	



点击确定,关闭提示框

刷新浏览器,如果弹出窗仍是如下图所示

🗲 🕢 💋 https://192.1	2.168.0.246:8443/ ・ ク・ウン グロボ 語語 身航日	ale ×	6 ×
此网站的安	安全证书有问题。		
此网站出具的此网站出具的	的安全证书不是由受信任的证书颁发机构颁发的。 的安全证书是为其他网站地址颁发的。		
安全证书问题	题可能显示试图欺骗您或截获您向服务器发送的数据。		
建议关闭此网	闷页,并且不要继续浏览该网站。		
🥝 单击此处实	关闭该网页。		
😵 继续浏览出	此网站(不推荐)。		
● 详细信息	息		

请点击继续浏览此网站,如果不想显示该提示框,请选择【Internet 选项】,【高级】, 去掉【对证书地址不匹配发出警告】的勾选。

🔲 不将加密的页存盘	
🔲 对证书地址不匹配发出警告*	
🔲 关闭浏览器时清空"Internet	临时文件"文件夹

登录后,开启会话(点击通道),提示 DXDIAG 错误,要做以下 设置:

开始->运行->DXDIAG

₩inRAR <u>点开始菜单</u> ₩inRAR <u>点开始菜单</u> 面图 所有程序 (P) ▶	 ∰ 新助和支持 (t) 提索 (s) 提索 (s) 运行 (c) 打开一个程序、文件夹、文档或网站。
	🦻 注销 🕒 🚺 关闭计算机 🕐
运行	? 🗙
请键入程序、文件夹、文 称,Windows 将为您打开	档或 Internet 资源的名
打开 @): DXDIAG	~
商会	TD 海 L M L M L M L M L M L M L M L M L M L

把鼠标移动到开启或禁用,再点击就可以了

DirectDraw 加速: 不可用	禁用 @) 测试 DirectDa
Direct3D 加速: 不可用	禁用 (L) 测试 Direct
AGP 纹理加速: 不可用	禁用 (L)
	/ 这个表示没安装显卡
265 p.B	
NC 93	
 此系统使用的是普通视频驱动程序。请安装由 	t硬件生产厂商提供的视频驱动程序。
• 安侧风 DirectDraw 切脏, 值半击"侧风 Dir	rectDraw 15011
● Direct3D 功能不可用。请确认驱动程序是来	目硬件生产厂商的最终版本。
// 2	麦子驱动后显示已启用
-DirectX 功能 ///	
///	
DirectDraw 加速、已启用 //	「 禁用 们)
Direct3D 加速: 已启用//	第用(I) 1
AGP 幼理加速・ 己自田	「禁用でい」
224 00	1//////
ਿਲਾਸ	

如果都完成设置,依旧提示 DirectX 错误,请更新显卡驱动。

如果可以正常使用,那就到此收工。

如果打开远程控制窗口还会提示下以窗口,请继续往后看:

Internet Explorer - 安全警告		×	
无法验证发布者。你确定要安装此软件吗?			
<u>姓名:</u> SVClient.cab 发布者: <u>未知发布者</u>	土地の	て た キャ (の)	
	女友山	小女表(<u>U</u>)	
此文件没有有效的数字签名以验证其发布者 件。如何确定要安装的软件?	1。你应该只安装来自	信任的发布者的软	

登录后,开启会话(点击通道),提示如下图安全警告提示框, 请按以下方法设置:

点"通道"---》点击"未知发布者"

IPKVM	×					
	01001 100011 01001 011001	1010101011001 0001100100 11 1010101011 00 0 Internet Explorer - 安全	01101010100 00001101010 61100100			
综合管理 网络设置 用户管理 其它 IPKW	1	无法验证发布者。你确定 姓名:SVClient.ca 发布者: <u>未知发布者</u>	要安装此软件吗? ab	と 安装(1)	不安装(D
•一通道1		送 此文件没有有 件。 <u>如何确定</u>	成的数字签名以验证其发布者。 要安装的软件?	你应该只安装来	自信任的发布者	"的软
后如下图,	点击"查看证	=书"			×l	
后如下图, Interr 无 波	点击"查看证 het Explorer - 安 红 验证发布者。你确 就	王书 " 全警告 全要安装此软件吗?			×	
后如下图, Interr 无没	点击"查看证 het Explorer - 安 验证发布者。你确 就 <u>姓名: SVClient.c</u> 发布者: <mark>未知发布</mark> 者	○书" 全警告 定要安装此软件吗? ab			×	
后如下图, Interr 无迷	点击"查看证 het Explorer - 安 验证发布者。你确 定 处答:SVClient.c 发布者: 其如发布 者	Ξ 书 " 全警告 注要安装此软件吗?	安装(1)	不安装([2	

文字签名详细信息			?	\times
常规 高级				
数字签名信 全 び 日 か 型 ご お 記 一 数 字 弦 名 信 に の 一 の し か 理 证 书 報	息 涟, 但是在不受信(王提供程序信任的根证书。	中终止。	
签名者信息(S)				
名称:	SVClient			
电子邮件:	不可用			-
签名时间:	2015年7月10日	15:20:36		-
		查看证于	₩W	
- 副署(<u>U</u>)				_
签名者姓名: Symantec Tim	电子邮件地址: 不可用	时间戳 2015年7月10日 15		
L		详细信题	急(D)	
			确知	Ê

点击查看证书

፪ 证书	×
常规 详细信息 证书路径	
[]] 证书信息	
这个证书的目的如下:	
•确保软件来自软件发布者	
•保护软件在发行后不被更改	
颁发给: SVClient	
颁发者: SVClient	
有效期从 2015-07-10 到 2040-01-01	
	- 11
安装证书([) 颁发者说明(<u>S</u>)	
确定	1

点击安装证书

欢迎使用证书导入向导

该向导可帮助你将证书、证书信任列表和证书吊销列表从磁盘复制到证书存储。

由证书颁发机构颁发的证书是对你身份的确认,它包含用来保护数据或建立安全网络连接的信息。证书存储是保存证书的系统区域。

存储位置 ●当前用户〇	
○本地计算机(L) 单击"下一步"继续。	
	2
	下一页(N) 取消

点击下一步

证书导入向导	
证书存储 证书存储是保存证书的系统区域。	
Windows 可以自动选择证书存储,或者您可以为	证书指定一个位置。
◎ 根据证书类型,自动选择证书存储 (U)	
○ 将所有的证书放入下列存储 (£)	
证书存储:	[浏览 @)
了解证书存储的更多信息	
(< 上一:	步 (8) 下一步 (8) > 取消

点击完成



^{🔶 🌛} 证书导入向导

在次选择"安装证书"

	_
2 月 证书	\times
常规 详细信息 证书路径	
₩ 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10	
此 CA 根目录证书不受信任。要启用信任,请将该证书安装到"受信 任的根证书颁发机构"存储区。	
颁发给: SVClient	
颁发者: SVClient	
有效期从 2015-07-10 到 2040-01-01	
确定	

这里可以点击下一步,但建议选择将所有证书放入下列存储

证书导入向导 2
证书存储 证书存储是保存证书的系统区域。
Windows 可以自动选择证书存储,或者您可以为证书指定一个位置。
 根据证书类型,自动选择证书存储 (U) 形所有的证书放入下列存储 (2) 证书存储:
了解 <u>证书存储</u> 的更多信息
< 上一步 (b) 下一步 (b) > 取消

点击浏览,选择受信任的根证书颁发机构

选择证书存储
选择要使用的证书存储 (C)。
 ○ 个人 ● 受信任的根证书颁发机构 ● 企业信任 ● 中级证书颁发机构 ● 受信任的发布者 ● 一 不信任的证书
显示物理存储区 (S)
确定 取消

点击确定

证书导入向导 ———————————————————————————————————
证书存储 证书存储是保存证书的系统区域。
Windows 可以自动选择证书存储,或者您可以为证书指定一个位置。
◎ 根据证书类型,自动选择证书存储 @)

受信任的根证书颁发机构 测览 (3)
了解证书存储的更多信息 < 上一步 (2) 下一步 (2) > 取消

点击下一步提示安装警告,点"是"

安全警告		\times
	你即将从一个声称代表如下内容的证书颁发机构(CA)安装证书: SVClient	
	Windows 无法确认证书是否确实来自"SVClient"。你应与"SVClient"联系,以 确认证书来源。 下列数字将在此过程中对你有帮助:	
	指纹 (sha1): 6A0471CE E3A03308 7985F418 536C5278 170EA955	
	警告: 如果安装此根证书,Windows 将自动信任所有此证书颁发机构颁发的证书。 安装未经指纹确认的证书有安全风险。如果单击"是",则表示你知道此风险。	
	你想安装此证书吗?	
	是① 否(N)	



点击确定,关闭提示框

- 以上设置完成后,回到打开 访问窗口 弹出的"安装警告"窗
- 口,如下图点安装。

The						
无法短期	止反命者。你哺走安	安装城软件吗?				
交	生名: SVClient.cab					
发柱	市者: 未知发布者					
			安装([)		不安装(D)	
8	此文件没有有效的 件。 <u>如何确定要</u> 于	的数字签名以验证其 S装的软件?	发布者。你应该只安	装来自信的	王的发布者的朝	ς

这样就可以正常使用了