

YS1508(8口VGA KVM) 切换器

产品介绍

YS1508 KVM 切换器 (以下称为"KVM 切换器"), 可以由本地控制端控制所连接的服务器或是计算机。此 KVM 切换器的特点是一个本地控制端、级联、屏幕菜单、密码安全性、热键控制、按钮与自动扫描控制。此 KVM 切换器可完全仿真同时开机的计算机键盘与鼠标信号。

三视图



前视图



后视图



产品特性

- 8 口混接式 KVM 切换器
- 支持一个本地控制端
- 支持 Microsoft Windows、Netware Unix 与 Linux
- 透过 USB 接口可支持 iMAC、Power MAC 与 Sun Micro Systems
- 不需安装软件：可透过屏幕菜单、按钮或是热键简单选择计算机
- 提供多种热键组合，给切换计算机端口与其它控制功能，所以热键功能可以使用在多种类型的键盘也
- 可以防止热键重复问题
- 支持两阶层的密码安全防护功能
- 提供 ACL (允许控制列表)安全功能，可以储存 8 组独立的控制清单
- 热拔插：不需要关闭 KVM 切换器或是计算机，即可新增或是移除所连接的计算机
- 支持显示屏即插即用

产品优势

高效扩展	所有的翊晟商务系列多电脑切换器都通过级联或者串联进行扩展。
操作容易	翊晟商务系列多电脑切换器提供了 3 种方法切换，OSD,热键和按钮。
密码保护	为了增加安全性，密码保护机制仅允许授权的用户可通过 OSD 菜单控制电脑主机。
自动扫描	自动扫描功能可提供使用者方便地监控电脑操作。

产品规格

端口连接头	8 口 VGA VKM
端口数	8
控制端口类型	PS/2 或 USB
最长距离 (KVM 切换器-被控端)	5 米
影像分辨率(本地控制端)	1920 x 1440
级联	Connector DB15 (母头)
	支持级联至八层
计算机选择	屏幕菜单、热键、按钮
热键	提供多种热键 (Scroll-Lock/ Caps-Lock/ Num-Lock/ Alt/ Ctrl/ Win)
计算机端口灯号	每个端口 2 个灯号: ON LINE(黄色), SATATION(红色)
安全性	提供允许控制列表安全性功能, 可保存 8 个独立的控制计算机列表用户

端口连接头	8 口 VGA VKM
多国语言屏幕菜单	8 国语言(英文、法文、德文、西班牙文、意大利文、俄文、日文及简体中文)
自动扫调时间间隔	5 ~ 99 秒
键盘仿真	USB
鼠标模拟	USB
外壳材质	铁壳
直流电源供应器	12V, 1A
操作温度	0 ~ 50 °C
保存温度	-20 ~ 60 °C
湿度	0~80%, 无凝结
机构	19 寸机架式, 1U
尺寸 (mm)	444.5 x 190 x 44
包装清单:	8 口 KVM 主机一台, KVM 配线 8 条(1.8 米 KVM 线缆), 电源适配器一个, 挂耳一对, 安装螺丝一套, 保修卡合格证, 说明书