

## 三屏三显操作终端

## 产品特性

### 产品介绍

采用17.3LED高清液晶显示屏集成三屏三显,可以使用单独输入接口


。可实现三屏同显,也可以三屏三显  
为使用者提高效率,同屏分析、  
监控等功能。

前置USB,可以随时连接外置键盘、鼠标及U盘。

- 2U上架式3屏3显操作终端,专为多显卡设备定制
- 标准19寸机柜上架安装设计,带抽屉式键盘鼠标,
- 3个17.3寸全高清屏,解析度最高支持1920\*1080.
- 屏幕分别带有独立OSD调节按键
- 3个DVI-D接口,3个VGA接口,3个HDMI接口1个Audio接口
- 1个USB 2.0 (可读取和传输USB设备)
- 99键键盘,带高灵敏触控滑鼠板
- 内置两个高保真喇叭
- 单系统操作,三个屏幕支持画面复制,画面延伸,画面扩展功能
- 多系统操作,主操作屏自带键鼠功能,两个副屏只有显示功能
- 选配项目:加装触摸屏,改视频输入端口,改电压

### 前视图





## 前视图



## 产品优势

产品型号		
LCD 屏参数	尺寸:	17.3 LED
	分辨率:	1920*1080
	亮度:	300 cd/m2
	对比度:	1000: 1 (Typ.) (透射)
设备接口	电源接口	AC电源接口 (IEC-320 TYPE)
	电脑连接接口	3 x DVI-D ; 3 x VGA, 3 x HDMI
	电源开关	1 x 翘板开关
	音频接口	1 x 3.5" 音频输入接口
	键鼠/鼠标接口	1 x USB
	其它扩展端口	1 x USB 2.0前置
输入额定电压:		100-240V , 50/60Hz , 48瓦
外壳:		金属
空间:		2U ,19寸机架
净重 / 毛重 (KG):		
尺寸 (宽 x 高 x 深):		
包装尺寸 (宽 x 高 x 深):		
工作温度:		0°C 到 50 °C
存储温度:		-20°C 到 60°C
湿度:		10% to 90%,无凝结

