

YS9108(W)

产品介绍

整合18.5英寸高清LCD液晶显示器、键盘及触控板于1U高度的抽拉式LCD控制端，以提供市场客户对整合型控制端设备另一新选择。

已经拥有KVM切换器的用户，不需支付额外的费用便可以享受LCD KVM的好处。

前视图




产品特性

- 高视频分辨率：1920x1080@60Hz；DDC2B；
- 提供额外的第二组控制端 - 可让管理者使用标准的键盘/显示器/鼠标作为控制端；
- 跨平台支持-PC、Mac、Sun；
- LCD模块可展开至105度，以提供更舒适的检视角度；
- 控制端锁定功能-在不使用控制端时可将其安全固定在原来位置；
- 支持混合界面(PS/2 & USB)方便连接计算机端口；
- 支持 MS windows，Netware，Unix，Linux；
- 无需软件---通过OSD菜单，按钮和热键进行计算机选择；
- 提供多种热键(Scroll-Lock/ Cap-Lock/ Num-Lock/ L-Alt/ L-Ctrl/ L-Win/ R-Alt/ R-Ctrl/R-Win)；
- 提供访问控制列表功能，可存储8个独立的用户帐号；
- 支持两种用户级别，可搜索计算机/服务器名称。

后视图





产品优势

型号		YS9108 (W)
尺寸		18.5 LED
分辨率		1920 X 1080
PC 端口连接		HDB15
PC端口		8
切换方式		OSD菜单. 热键. 面板按键
VGA分辨率		1920x1080@60Hz
LCD控制端与PC最大距离		5米
串联		支持堆叠级联(3层) & 占口级联(2层)
LED 指示灯	电源指示灯	2
	选择指示灯	8
	开机在线灯	8
安全性能		提供访问控制列表功能。
OSD 菜单支持多种语言		支持8种语言
自动扫描间隔		5 ~ 99 秒
电源		AC220V
操作温度		0~50℃
重量(净重)		12. 5kg
尺寸(长x宽x高)		580mm×480mm×44. 5mm （加把手长640mm）

